



0906



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

N. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης

16

DoP No 1341

EN 998-2 : 2010

VICOLITH ACRYLIC VETRO

**Κονίαμα τοιχοποιίας βάσει μελέτης λεπτής στρώσης
(T) για εξωτερική χρήση σε στοιχεία που υπόκεινται
σε κατασκευαστικές απαιτήσεις**

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία M 20
Αντοχή σε πρόσφυση - Αρχική διατμητική αντοχή	0,30 N/mm ² (τιμή πίνακα)
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση	≤ 0,2 kg/m ² ·min ^{0,5}
Διαπερατότητα υδρατμών	μ = 5/20 (τιμή πίνακα)
Θερμική αγωγιμότητα	λ _{10, dry} ≤ 0,42 W/m·K - P=50% λ _{10, dry} ≤ 0,46 W/m·K - P=90% (τιμές πίνακα)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος